

FICHA TÉCNICA - Disco Ceramaster DKT Neo



Descripción general

Disco de diamante segmentado de alto rendimiento, diseñado para el corte en húmedo de materiales porcelánicos y cerámicos de gran dureza. La tecnología DKT NEO garantiza cortes rápidos, precisos y con un excelente acabado, optimizando la productividad en talleres y obras.

Especificaciones técnicas

- **Diámetros disponibles:**
 - 200 mm (eje 60/25.4 mm)
 - 250 mm (eje 60/25.4 mm)
 - 300 mm (eje 60/25.4 mm)
 - 350 mm (eje 60/50 mm)
 - 400 mm (eje 60/50 mm)
- **Tipo de segmento:** Segmentado
- **Espesor del segmento:** 2,0 - 2,4 mm (según diámetro)
- **Altura del segmento:** 10 mm
- **Uso recomendado:** Corte en húmedo
- **Velocidad de avance:** 1200 - 1800 mm/min (dependiendo de espesor y dureza del material)
- **Velocidad de rotación:** 2400 - 3000 rpm (según diámetro)
- **Materiales recomendados:** Porcelánico, piedra sinterizada, cerámica dura

Ventajas destacadas

- Corte rápido y preciso sin esfuerzo
- Segmento de alta durabilidad con tecnología DKT NEO
- Menor vibración para máxima estabilidad
- Excelente acabado sin desconchados
- Ideal para uso intensivo en obra y taller

Recomendaciones de uso y seguridad

- Comprobar siempre el sentido de giro antes de instalar
- Utilizar EPIs adecuados (gafas, guantes, protección auditiva)
- No forzar el disco; dejar que el diamante trabaje
- Verificar compatibilidad con la máquina antes de su uso

Marca y normativa

Marca: CERAMASTER

Modelo: DKT NEO

Normativa: Fabricado según EN13236

Contacto

SOLSTONE S.L.

Pol. Las Vías, 4

33199 - Granda, Siero, Asturias - Spain

Tel: +34 985 793483

Email: info@solstone.es

Web: www.solstone.es